



▶ SDP 5000



▶ SDP 7000



▶ SDP 9500

Μεγ. ισχύς κινητήρα (W)	250	320	450
Μεγ. Ικανότητα άντλησης (l/h)	5000	7000	9500
Μεγ. ύψος μεταφοράς νερού (m/bar)	5/0,5	6/0,6	6/0,6
m	8	9	9
Μέγεθος σωματιδίων, μεγ. (mm)	20	20	20
Delivery temperature, max. (°C)	35	35	35
Βάρος χωρίς εξαρτήματα (kg)	4	4,3	4,3
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) (mm)	170x190x310	170x190x310	200x210x315
Connecting thread	G1	G1	G1
Καλώδιο ρεύματος	H05RN-F, 10m	H05RN-F, 10m	H05RN-F, 10m



▶ SDP 14000 Level Sensor



▶ SDP 18000 Level Sensor

Μεγ. ισχύς κινητήρα (W)	800	1100
Μεγ. Ικανότητα άντλησης (l/h)	14000	18000
Μεγ. ύψος μεταφοράς νερού (m/bar)	8/0,8	9/0,9
m	9	9
Μέγεθος σωματιδίων, μεγ. (mm)	25	30
Delivery temperature, max. (°C)	35	35
Βάρος χωρίς εξαρτήματα (kg)	6,8	8
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) (mm)	220x220x390	220x220x400
Connecting thread	G1 1/4	G1 1/4
Καλώδιο ρεύματος	H07RN-F, 10m	H07RN-F, 10m